

Podavač drátu EXAFEED 4L je navržen výhradně pro práci s generátory EXAGON a umožňuje plnou kontrolu nad svařovacími parametry. Jeho intuitivní rozhraní a vysoce přesný posuv drátu jsou ideální pro průmyslové zákazníky.

## OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ MIG/MAG

- **Napětí, Rychlost vodiče a Indukčnost** lze nastavit na předním panelu.
- Nastavení režimu spouštění : **2T a 4T**.
- **Bodové režimy** : SPOT a SPOT-DELAY.
- **5 pokročilých nastavení** : Pre-gas, Hotstart, Creep speed, Burnback a Post-gas.

## INTENZIVNÍ POUŽITÍ

- **Vysoký pracovní cyklus** (500 A při 60 %).
- Kompatibilní se vzduchem i vodou chlazenými hořáky.
- **Výkonný systém pohonu kol** (100 W) s *elektronickou regulací*.
- **4 hnací válce** zajišťují efektivní posuv drátu s jakýmkoli typem drátu.

## ERGONOMIKA

- **Zobrazuje proud/napětí** během svařování a po něm (WPS/PQR).
- **Pokročilý displej**, viditelný i při jasném světle.
- **Jednoduché rozhraní**: velké ovládací prvky lze nastavit rukama v rukavicích.
- **Interní LED** světlo osvětluje podavač a cívku drátu.
- Možnost zapamatování 50 nastavení.
- Uzamykatelná klávesnice pro ochranu před zneužitím.
- Kompatibilní s Push-Pull svítilnou (24V / 42V).
- Integrovaná podpěra svítilny.
- Vícepohová závěsná podpěra (volitelně).

## ROBUSTNÍ A MOBILNÍ

- Zesílené kovové pouzdro a protiskluzové gumové podložky.
- Klasifikace IP 23 pro venkovní použití.
- 4 kroužky/konzoly pro zavěšení.
- Propojovací kabely (vzduch nebo voda) až 20 m (volitelně).
- Kolečka nebo opěrné podložky pro lepší mobilitu (volitelně).
- Nastavení lze upravit pomocí kabelového dálkového ovládání o délce 10 m (volitelně).



Dodává se bez příslušenství



Nastavení napětí

Nastavení rychlosti vedení / indukčnosti

Rozšířená nastavení

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



Lze použít pouze s EXAGON 400



Vozík 037328



Propojovací kabely		vzduch	voda
1,8 m	70 mm <sup>2</sup>	-	037243
5 m	70 mm <sup>2</sup>	047587	047617
10 m	70 mm <sup>2</sup>	047594	047624
10 m	95 mm <sup>2</sup>	047600	047631
15 m	95 mm <sup>2</sup>	038349	038448
20 m	95 mm <sup>2</sup>	038431	038455

OCEL / NEREZOVÁ OCEL		ALU	
vzduch	voda	vzduch	voda
450A	500A	350A	500A
4m	4m	3m	3m
045392	041004	040731	046160

  

Push-Pull Plus - 24 V	
voda	voda
240A (100%)	8m
	038141



Regulátor 30l/min  
 041622  
 041219  
 041646

Sada kol 047020



Sada podpěrných podložek 047037



Dálkové ovládání 047679



Podpora pro zavěšení 036277

U <sub>11</sub>		U <sub>12</sub>		Ø		Ø		Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-5 (40 °C)	IP	cm/kg
GAS	NO GAS	200	300	200	300	200	300	100W	1.0 - 22,0	1.0 - 1.2	500A @ 60 % 400A @ 100 %	23	67,5x30x23 / 19
0,8 - 1.6	0,9 - 2.4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.0 - 22,0	1.0 - 1.2	500A @ 60 % 400A @ 100 %	23	67,5x30x23 / 19