

Řada 7400 - momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, velikost rukojeti 105 mm, 7460 x 0,3-1,2 Nm
Momentové šroubováky řady Kraftform 7400, nastavitelné podle zadání zákazníka v rámci uvedeného rozsahu měření



Čárový kód:	4013288188144	Rozměr:	155x37x37 mm
Díl č.:	05074715010	Hmotnost:	180 g
Výrobek č.:	7400 customized pre-set, 105 mm	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Pevně přednastavený momentový šroubovák podle zadání zákazníka s rychloupínací hlavou Rapidaptor
- Přestavitelné jen pomocí speciálního nástroje
- Pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"
- Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
- Signál pro uvolnění při dosažení nastavené hodnoty

Momentový šroubovák Wera. S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost. Hodnota utahovacího momentu se může pomocí speciálního nástroje měnit v rámci rozsahu měření (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137001001). Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Vhodný pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173). Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.

Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.




Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_adjustable_to_customer_requirements_within_the_specified_measurement_range_7400_

Wera - 7400 customized pre-set, 105 mm
05074715010 - 4013288188144

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Individuální nastavení



Momentový šroubovák Wera. S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.

Neomezený povolovací moment



Neomezený povolovací moment k povolení uvíznutých šroubů.

Variabilní použití



Variabilní vzhledem k bleskové rychlé výměně bitů nebo nástrčných klíčů díky technologii Rapidaptor.

Chuck-all



Rychloupínací držák Rapidaptor je schopen pojmout bity 1/4" podle normy DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (řada Wera 1 a 4).

Rapid-in a self-lock



Bit lze zasadit do držáku bez manipulace s upínacím pouzdem. Jakmile je bit nasazen na šroub, samočinně se zajistí a sedí bezpečně, bez výkyvu.

Rapid-out








K výměně bitu stačí upínací pouzdro jednoduše posunout dopředu: Mechanismus s pružinou vyzvedne bit z magnetů a odblokuje nástroj. Bit lze bez problémů vyjmout. Zvlášť užitečné: Bez problému lze vyměňovat i nejmenší velikosti bitů i bez použití dalších pomocných nástrojů.

Single-hand



Všechny funkce rychloupínacího držáku Rapidaptor jako vložení bitu nebo jeho vyjmutí lze provádět jednou rukou. To je rychlejší, ekonomičtější a ergonomičtější. Žádný hmat navíc.

Další varianty této skupiny produktů:

	art. no.	 inch	 Nm	 mm	 mm	 inch
	05074715010	7460	0,3-1,2	105	155	6
	05074716010	7461	1,2-3,0	105	155	6

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_adjustable_to_customer_requirements_within_the_specified_measurement_range_7400

Wera - 7400 customized pre-set, 105 mm
05074715010 - 4013288188144

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de