

**Pistolová rukojeť Krafftform 7400, přednastavené stavitelné momentové šroubováky (3,0-8,8 Nm) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7463 x 4,0 Nm x 4,0-8,8 Nm**  
**Momentové šroubováky řady Krafftform 7400, s pevně přednastavenou hodnotou měření**



|                    |                             |                        |              |
|--------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Čárový kód:</b> | 4013288156167               | <b>Rozměr:</b>         | 218x81x51 mm |
| <b>Díl č.:</b>     | 05074728001                 | <b>Hmotnost:</b>       | 268 g        |
| <b>Výrobek č.:</b> | 7400 pre-set, pistol handle | <b>Země původu:</b>    | CZ           |
|                    |                             | <b>Celní tarif č.:</b> | 82054000     |

- Z výroby pevně přednastavený momentový šroubovák Krafftform s pistolovou rukojetí
- S rychloupínací hlavou Rapidaptor
- Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
- Pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"
- Signál pro uvolnění při dosažení nastavené hodnoty

Momentový šroubovák Wera. Pistolová rukojeť Krafftform pro přenos zvlášť vysokých utahovacích momentů, vícekomponentní pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování. S pevně přednastaveným utahovacím momentem na nejmenší hodnotu na stupnici. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost. Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137002001). Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Vhodný pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173). Vícekomponentní rukojeť Krafftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně. Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.

#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_krafftform\\_torque\\_screwdrivers\\_with\\_a\\_factory\\_pre-set\\_measurement\\_value\\_7400\\_pre-set\\_pistol\\_handle.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_krafftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_pre-set_pistol_handle.html)

Wera - 7400 pre-set, pistol handle  
05074728001 - 4013288156167

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Pistolová rukojeť Kraftform 7400, přednastavené stavitelné momentové šroubováky (3,0-8,8 Nm) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7463 x 4,0 Nm x 4,0-8,8 Nm**  
**Momentové šroubováky řady Kraftform 7400, s pevně přednastavenou hodnotou měření**



**Přednastavené, nastavitelné momentové šroubováky**




Přednastavené, nastavitelné momentové šroubováky



Momentový šroubovák Wera. S pevně přednastaveným utahovacím momentem na nejmenší hodnotu na stupnici. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost. Hodnota utahovacího momentu se může pomocí speciálního nástroje měnit v rámci rozsahu měření (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137002001). Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů.

**Neomezený povolovací moment**



Neomezený povolovací moment k povolení uvíznutých šroubů.

**Variabilní použití**




Variabilní vzhledem k bleskově rychlé výměně bitů nebo nástrčných klíčů díky technologii Rapidaptor.

**Chuck-all**




Rychloupínací držák Rapidaptor je schopen pojmout bity 1/4" podle normy DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (řada Wera 1 a 4).

**Rapid-in a self-lock**



Bit lze zasadit do držáku bez manipulace s upínacím pouzdrém. Jakmile je bit nasazen na šroub, samočinně se zajistí a sedí bezpečně, bez výkyvu.

**Rapid-out**



K výměně bitu stačí upínací pouzdro jednoduše posunout dopředu: Mechanismus s pružinou vyzvedne bit z magnetů a odblokuje nástroj. Bit lze bez problémů vyjmout. Zvlášť užitečné: Bez problému lze vyměňovat i nejmenší velikosti bitů i bez použití dalších pomocných nástrojů.

**Single-hand**



Všechny funkce rychloupínacího držáku Rapidaptor jako vložení bitu nebo jeho vyjmutí lze provádět jednou rukou. To je rychlejší, ekonomičtější a ergonomičtější. Žádný hmat navíc.

**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_with\\_a\\_factory\\_pre-set\\_measurement\\_value\\_7400\\_pre-set\\_pistol\\_handle.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_pre-set_pistol_handle.html)

Wera - 7400 pre-set, pistol handle  
 05074728001 - 4013288156167

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Pistolová rukojeť Kraftform 7400, přednastavené stavitelné momentové šroubováky  
 (3,0-8,8 Nm) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7463 x 4,0 Nm x 4,0-8,8 Nm  
 Momentové šroubováky řady Kraftform 7400, s pevně přednastavenou hodnotou měření



Další varianty této skupiny produktů:

|  | art. no.    | inch | Nm  | Nm  | mm      | mm  | inch | inch |   |
|--|-------------|------|-----|-----|---------|-----|------|------|---|
|  | 05074717001 | 7462 | 1/4 | 3,0 | 3,0-6,0 | 150 | 100  | 6    | 4 |
|  | 05074728001 | 7463 | 1/4 | 4,0 | 4,0-8,8 | 150 | 100  | 6    | 4 |

**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_with\\_a\\_factory\\_pre-set\\_measurement\\_value\\_7400\\_pre-set\\_pistol\\_handle.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_pre-set_pistol_handle.html)

Wera - 7400 pre-set, pistol handle  
 05074728001 - 4013288156167

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de