

Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 - S proměnným nastavením utahovacího momentu.



Čárový kód:	4013288178404	Rozměr:	375x290x100 mm
Díl č.:	05074746001	Hmotnost:	1616 g
Výrobek č.:	7443/12	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Montážní sada pro systémy kontroly tlaku v pneumatikách
- Pro kontrolu tlaku v pneumatikách u motorových vozidel
- S optimálním tlakem v pneumatikách ušetříte palivo a zabráníte opotřebení pneumatik
- S přednastaveným utahovacím momentem pro optimální upevnění snímačů
- 12dílná sada ve stabilním plastovém kufříku

12dílná sada nářadí pro odbornou montáž a demontáž kontrolních systémů tlaku v pneumatikách. S technologií utahovacího momentu pro kontrolované utahování šroubů. Ruční nářadí s vícekomponentní rukojetí Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti při současně vysoké ergonomii. Pět přednastavených nástrojů pro spojení převlečné matice se šroubem a sešroubování tělesa snímače s ventilkem. Dva přednastavené šroubováky ventilků s utahovacím momentem 0,25 Nm a 0,45 Nm. Nastavitelná pistolová rukojeť Kraftform pro utahovací momenty od 4,0 do 8,8 Nm. Vhodné pro všechny běžné kontrolní systémy tlaku v pneumatikách. Bezpečné šroubování díky jednoznačnému barevnému označení nastavených hodnot utahovacích momentů (Beru/Huf®: TX 10 žlutá barva, 1,25 Nm; Schrader®: TX 10 zelená barva, 1,4 Nm; Cup®/RTS®: TX 20 šedá barva, 2,0 Nm). Momentový šroubovák přednastavený na 3,3 Nm utahuje jak převlečnou matici, tak i spojovací šroub snímačů systému Alligator. Součástí sady navíc: adaptér na ořechy, dva bity, přídržovač ventilků (k použití do 4,5 Nm).



Weblink









https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7443_12.html

Wera - 7443/12
05074746001 - 4013288178404

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 - S proměnným nastavením utahovacího momentu.

Sada obsahuje:

	7400 Pistole 05074705001	1 x 7443 x 4,0-8,8 Nm		7400 pre-set, 89 mm	1 x 7464 x 3,3 Nm x 3,0-6,0 Nm
	300 TX	1 x TX 10 x 1,25 Nm 1 x TX 10 x 1,4 Nm		790 A/50	1 x 11 x 50 mm 1 x 12 x 50 mm
	867/4 TORX® HF 05060082001 05060083001	1 x TX 15 x 50 mm 1 x TX 20 x 50 mm		870/1 05136000001 ¹⁾	1 x 1/4" x 25 mm
	300 V	1 x 0,25 Nm 1 x 0,45 Nm		327 05160111001	1 x 32 x 70 mm


1) S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

Nastavitelné momentové nářadí



Nastavitelné momentové šroubováky Wera dovolují variabilní nastavení utahovacího momentu při maximální přesnosti. Uživatel získá nejlepší kvalitu zpracování s vynikající ergonomií ve známém designu Wera.

Jednoduché nastavení



Jednoduché nastavení potřebného krouťicího momentu ručně.

Dobrá čitelnost



Dobrá čitelnost hodnot na stupnici.

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7443_12.html

Wera - 7443/12
05074746001 - 4013288178404

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 - S proměnným nastavením utahovacího momentu.

Přesnost



Přesnost měření $\pm 6\%$ (výrobek 1430: $\pm 10\%$) podle normy DIN EN ISO 6789. Výrazně slyšitelné a citelné přeskokování při dosažení nastaveného utahovacího momentu.

Variabilní použití




Variabilní vzhledem k bleskově rychlé výměně bitů nebo nástrčných klíčů díky technologii Rapidaptor.

Držák Rapidaptor



Bleskurychlá výměna bitů bez pomocného nářadí. Ovládání jednou rukou. S volnoběžným pouzdem k lehkému vedení šroubováku. Ideální i pro práci nad hlavou.

Profil HF



V omezených situacích při montáži nebo demontáži (například v prostoru motoru) nelze šroub zajišťovat na šroubovacím nářadí rukou. Často se pak stává, že se šroub ztratí. Pak hrozí zdlouhavé hledání nebo ztráta šroubu (a případné ohrožení, které může být důsledkem takové situace). Nářadí HF vyvinuté společností Wera se vyznačuje geometrickou optimalizací původního profilu TORX®. Díky své síle, která vzniká v důsledku stlačení ploch hrotu funkčního profilu a profilu šroubu jsou šrouby bezpečně přidrženy na nástroji!

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7443_12.html

Wera - 7443/12
05074746001 - 4013288178404

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de