

# Stavitelné momentové šroubováky (0,1-3,0 Nm) řady Kraftform 7400 s rychlovýměnnou hlavou Rapidaptor, 7432 x 0,90-1,50 Nm

Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 - S proměnným nastavením utahovacího momentu.



Čárový kód:	4013288179135	Rozměr:	155x37x37 mm
Díl č.:	05074774001	Hmotnost:	122 g
Výrobek č.:	7400	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Nastavitelný momentový šroubovák Kraftform s rychlovýměnným držákem bitů Rapidaptor
- Pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"
- Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
- Signál pro uvolnění při dosažení nastavené hodnoty
- Numerický ukazatel hodnot utahovacích momentů

Momentový šroubovák Wera. Variabilní nastavení utahovacího momentu při zachování maximální přesnosti. Jednoduché nastavení potřebné hodnoty utahovacího momentu bez speciálního nářadí. Dobře čitelná stupnice hodnot. S cvaknutím. Technologie rychlovýměnného držáku bitů Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně. Vhodný pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).



## Weblink

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_variable\\_torque\\_adjustment\\_models\\_7400.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7400.html)

Wera - 7400  
05074774001 - 4013288179135

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# Stavitelné momentové šroubováky (0,1-3,0 Nm) řady Kraftform 7400 s rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7432 x 0,90-1,50 Nm

Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 - S proměnným nastavením utahovacího momentu.



## Nastavitelné momentové nářadí



Mnohé šroubové spoje při montáži a servisu musí být utaheny předepsaným utahovacím momentem, aby byla zajištěna bezpečnost šroubového spoje anebo bylo zabráněno poškození šroubu nebo utahovaného dílu. Nastavitelné momentové šroubováky Wera jsou ideálním nářadím: Rozsah utahovacího momentu 0,3 Nm až 8,8 Nm, tři různé rukojeti, přesnost měření  $\pm 6\%$ , bleskurychlá výměna bitů díky uchycení bitů s technologií Rapidaptor.



Nastavitelné momentové šroubováky Wera dovolují variabilní nastavení utahovacího momentu při maximální přesnosti. Uživatel získá nejlepší kvalitu zpracování s vynikající ergonomií ve známém designu Wera.

## Jednoduché nastavení



Jednoduché nastavení potřebného kroučícího momentu ručně.

## Dobrá čitelnost



Dobrá čitelnost hodnot na stupnici.

## Lupa k nasunutí



Výrobky 7430, 7431 a 7432 se dodávají s lupou. Tuto lupu můžete nasunout na stupnici. Tím selepší odčitelnost stupnice.

## Přesnost



Přesnost měření  $\pm 6\%$  (výrobek 1430:  $\pm 10\%$ ) podle normy DIN EN ISO 6789. Výrazně slyšitelné a citelné přeskokování při dosažení nastaveného utahovacího momentu.

## Neomezený povolovací moment



Neomezený povolovací moment k povolení uvíznutých šroubů.

## Variabilní použití



Variabilní vzhledem k bleskové rychlé výměně bitů nebo nástrčných klíčů díky technologii Rapidaptor.

## Weblink

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_variable\\_torque\\_adjustment\\_models\\_7400.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7400.html)







Wera - 7400  
05074774001 - 4013288179135

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Stavitelné momentové šroubováky (0,1-3,0 Nm) řady Kraftform 7400 s rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7432 x 0,90-1,50 Nm  
 Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 - S proměnným nastavením utahovacího momentu.



Další varianty této skupiny produktů:

								
	art. no.		Nm	Nm	mm	mm	inch	
	05074770001 <sup>1)</sup>	7430	1/4	0,10-0,34	0,015	89	142	5 7/16
	05074772001 <sup>1)</sup>	7431	1/4	0,30-1,00	0,05	89	142	5 7/16
	<b>05074774001<sup>1)</sup></b>	<b>7432</b>	<b>1/4</b>	<b>0,90-1,50</b>	<b>0,05</b>	<b>89</b>	<b>142</b>	<b>5 7/16</b>
	05074700001	7440	1/4	0,3-1,2	0,05	105	155	6
	05074701001	7441	1/4	1,2-3,0	0,10	105	155	6

1) Součástí je nasaditelná lupa, umožňující lepší čitelnost stupnice.

Weblink

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_variable\\_torque\\_adjustment\\_models\\_7400.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7400.html)

Wera - 7400  
 05074774001 - 4013288179135

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de