


**1430 Kraftform Micro ESD Stavitelné momentové šroubováky (0,02-0,11 Nm) s rychloupínací hlavou, 1431 ESD x 0,05-0,11 Nm**  
Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 - S proměnným nastavením utahovacího momentu.



<b>Čárový kód:</b>	4013288179104	<b>Rozměr:</b>	145x23x23 mm
<b>Díl č.:</b>	05074804001	<b>Hmotnost:</b>	49 g
<b>Výrobek č.:</b>	1430 ESD	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82054000

- Nastavitelný momentový šroubovák Kraftform s rychloupínací hlavou
- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu  $\leq 10^9$  ohmů
- Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí
- Vhodný pro bity s přípojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm nebo HIOS 4 mm
- Použití např. u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer a elektronických přístrojů

Momentové nářadí s nastavitelným utahovacím momentem 5,0 až 11,0 cNm (přesnost +/- 10 %). Kompaktní držadlo / výměnný systém čepelí pro šroubování s předepsaným utahovacím momentem. Momentový šroubovák Kraftform Micro ESD je ideální pro šroubování s předepsaným utahovacím momentem u dílů ohrožených elektrostatickým výbojem. Vhodné pro upínání bitů s přípojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a bitů s přípojovacím rozměrem HIOS 4 mm (řada Wera 21). S ochranou proti manipulaci. Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí. Neomezený manuální povolovací moment. Elektrický povrchový odpor  $\leq 10^9$  ohmů pro bezpečnou ochranu před elektrostatickou energií. Vyrobeno podle normy DIN EN 61340-5-1. Systém rukojetí/výměnných čepelí pro bleskurychlou výměnu čepelí. Rukojeť Kraftform Micro s otočnou krytkou a rychloběžnou zónou pro bleskové šroubování, již žádné časově náročné přechytávání. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami k přenosu vysokých povolovacích a utahovacích momentů. Přesná zóna přímo nad čepelí pro správný úhel otočení při seřizování. Velmi rychlá fixace bitů: Bit jednoduše zasuňte do uchycení, samočinné zablokování, bezpečné upevnění. K výměně bitu jednoduše posuňte pouzdro dopředu a vyjměte bit. Volně otočné ovládací pouzdro k jednoduchému vedení nástroje během šroubování. Bity vhodné pro ručně a strojově ovládané šroubování s elektrickými šroubováky (mj. HIOS, Delvo, Sehan). Použití např. u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer, elektronických přístrojů, v dentálních laboratořích a zubařských ordinacích.



**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_variable\\_torque\\_adjustment\\_models\\_1430\\_esd.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_1430_esd.html)

Wera - 1430 ESD  
05074804001 - 4013288179104

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**1430 Kraftform Micro ESD Stavitelné momentové šroubováky (0,02-0,11 Nm) s rychloupínací hlavou, 1431 ESD x 0,05-0,11 Nm**  
**Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 - S proměnným nastavením utahovacího momentu.**



**Nastavitelné momentové šroubováky**



Rukou nastavitelné na odpovídající hodnoty stupnice. Také v provedení ESD (také s upnutím pro bity HIOS/Halfmoon) a s rukojetí Kraftform Micro.

**Produkty Wera ESD**




Požadavky na odpor šroubovacích nářadí ESD jsou uvedeny v normě DIN EN 61340-5-1. K této normě patří mimo jiné rukojet z definovaného elektricky vodivého materiálu. Produkty Wera řady ESD splňují tuto normu a ještě přísnější předpisy některých technologických podniků.

**Ochrana před elektrostatickou energií**



Povrchový elektrický odpor materiálu Wera ESD je  $\leq 10^9$  Ohm. Díky tomu jsou součástky bezpečně chráněny před elektrostatickou energií a s ní spojenými škodami.

**Pro bity Halfmoon a HIOS**



Vhodné na bity Halfmoon 4 mm a HIOS 4 mm.

**Nastavitelné momentové nářadí**




Nastavitelné momentové šroubováky Wera dovolují variabilní nastavení utahovacího momentu při maximální přesnosti. Uživatel získá nejlepší kvalitu zpracování s vynikající ergonomií ve známém designu Wera.

**Lupa k nasunutí**



Výrobky 1430 ESD a 1431 ESD, se dodávají s lupou. Tuto lupu můžete nasunout na stupnici. Tím se zlepší odčitelnost stupnice.

**Rychloběžná zóna**



Rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňuje bleskové šroubování.

**Silová zóna**



Silová zóna s integrovanými měkkými zónami v blízkosti čepele nářadí zajišťuje přenos vysokých sil při povolování i dotahování, aniž by docházelo ke ztrátě kontaktu se šroubem.

**Další varianty této skupiny produktů:**

	art. no.	Nm	Nm	mm	inch	
	05074802001 <sup>1)</sup>	1430 ESD	0,02-0,06	0,0025	141	5 7/16
	05074804001 <sup>1)</sup>	1431 ESD	0,05-0,11	0,005	141	5 7/16

1) Součástí je nasaditelná lupa, umožňující lepší čitelnost stupnice.

**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_variable\\_torque\\_adjustment\\_models\\_1430\\_esd.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_1430_esd.html)

Wera - 1430 ESD  
 05074804001 - 4013288179104

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

1430 Kraftform Micro ESD Stavitelné momentové šroubováky (0,02-0,11 Nm) s rychloupínací hlavou, 1431 ESD x 0,05-0,11 Nm  
Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 - S proměnným nastavením utahovacího momentu.



**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_variable\\_torque\\_adjustment\\_models\\_1430\\_esd.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_1430_esd.html)

Wera - 1430 ESD  
05074804001 - 4013288179104

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)