

Réf.052215

## GYSPOT 39.02

GYSPOT 39.02 je zařízení pro opravy promáčknutých karosérií tažením - umožňuje opravy tahem na ocelových karosériích. Opravný proces využívající tažné síly ve více bodovém rovnacím tahu. Tento proces nevyžaduje demontáž dílů karosérie. To umožňuje zvýšení produktivity práce. Napájení 230V s jištěním 16A. Max bodovací výkon je 3800A.

### UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÝ

#### Pouze 2 parametry pro nastavení:

- nastavení výstupního výkonu (výběr mezi 11 úrovněmi)
  - nástroj, který je používán (výběr mezi 7 nástroji)
- => **Není třeba volit svařovací proud a svařovací čas.**

#### Automatické spuštění:

Automatická pistole: svařování je spuštěno automaticky jednoduchým kontakt mezi nástrojem a rovnaným plechem.



Box se spotřebním materiálem  
Ref: 053915

MADE in FRANCE



### DODÁVKA OBSAHUJE

- ✓ Zemnicí kabel 70 mm<sup>2</sup> (2 m dlouhý kabel)
- ✓ Multifunkční pistole (2m, 70 mm<sup>2</sup> kabel s konektorem):
  - Inertní kladivo
  - Nástavec na kladivo pro vytahovací hvězdy
  - Navařování čepů, nýtů a podložek
  - Držák grafitového pera - pro práci s roztažností
- ✓ 4 m napájecí kabel
- ✓ Box se spotřebním materiálem

### DOPORUČENÍ

Manuspot  
Réf: 050679



Rovnáci hrazda  
Réf: 050693



Čtyřhák  
Réf: 049758



Vzduchová vytahovací pistole  
Réf: 052352



	$I_2 \text{ max}$	SYNERGIC		SAMOSTATNÝ KABEL	$U_2$		$I_{RMS}$				
50/60 Hz	A		AUTOMATIC   MANUAL		V	A	A	OK	OK	cm	kg
230V	<b>3800</b>	■	■   —	■	7,4	16	2800	OK	OK	22,5 x 36 x 23,5	23

INVESTICE DO BUDOUCNOSTI

www.metaweld.cz