



CZ

1/1/1/1
100x60mm


Advanced
Real Color


5-8/9-13






Ergo





Optická třída (EN379):	1 / 1 / 1 / 1	Ergonomický hlavový kříž 
Zorné pole:	100 x 60mm	
Velikost kazety filtru:	110 x 90 x 9mm	
Počet senzorů:	4	
Clona rozjasněná:	DIN 4	
Clona:	Variabilní DIN4 - 5 ~ 8, 9 ~ 13	
Ovládání clony:	Externí , variabilní	
Zapnutí/vypnutí:	Plně automatické	
Nastavení citlivosti:	Nastavitelné externě potenciometrem	
Ochrana UV/IR:	Až clona DIN16 permanentně	
Zdroj energie:	Solární článěk + výměnná lithiová baterie 1xCR2032	
Indikátor slabé baterie	ANO	
Rychlost ztmavení:	0,1ms ze světlého do tmavého stavu	
Zpoždění (z tmavé do světlé):	0.1 ~ 1.0s nastavitelná externě potenciometrem	
Nízkoproudové TIG svařování:	≥5 [A] (DC); ≥5 [A] (AC)	
Broušení :	ANO (ovládáno externě)	
Pracovní teplota:	-10°C ~ +60°	
Skladovací teplota:	-20°C ~ +70°C	
Materiál kukly:	Nylon	
Celková hmotnost:	525g	
Rozsah použití:	Sv.obal elektrodou (SMAW-MMA); TIG DC/AC, TIG DC Pulz; TIG AC Pulz, MIG/MAG/CO2; MIG/MAG Pulz; Řezání plasmou (PAC); Svařování plazmou (PAW); Svařování plamenem (OFW), Pálení kyslíkem (OC), Řezání uhlíkovou elektrodou (CAC-A), Broušení	
Certifikováno:	CE, EN175B, EN379, EN166	